

Motorsägen



560 XP® Mark II 18" SN S35G

Die Husqvarna 560 XP® Mark II ist eine vielseitige 60cm³-Motorsäge für alle Baumarten in der professionellen Forstwirtschaft. Zur Verwendung mit .325" oder 3/8" Schneidausrüstung. Wenn Sie die Kraft einer großen Säge in einem schlanken und wendigen Körper wünschen, ist dies eine unserer besten Benzin-Motorsägen. Ausgestattet mit AutoTune 3.0 mit Einfachstart-Technologie startet diese Säge immer leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der hochdrehende 60cm³-X-TORQ® Motor erleichtert das Fällen, Entasten und Zerteilen von Hartholz und großen Nadelbäumen.

Gerätedaten

560 XP® Mark II 18" SN S35G

GTIN-13/EAN

7333377337213

Marke	Husqvarna
-------	-----------

Leistung/Kraftstoffsorte	Benzin
--------------------------	--------

Ausrüstung

560 XP® Mark II 18" SN S35G

Minimale Schwertlänge	33 cm
-----------------------	-------

Maximale Schwertlänge	50 cm
-----------------------	-------

Teilung	.325"
---------	-------

Kettentyp	S35G
-----------	------

Schwertlänge	45 cm
--------------	-------

Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)	18 in
--------------------------------	-------

Abmessungen

560 XP® Mark II 18" SN S35G

Verpackungshöhe	250 mm
-----------------	--------

Verpackungslänge	470 mm
------------------	--------

Verpackungsbreite	340 mm
-------------------	--------

Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5,8 kg
--------------------------------------	--------

Motor

560 XP® Mark II 18" SN S35G

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	18,5 m/s
--	----------

Hubraum	59,8 cm ³
---------	----------------------

Leistung	3,5 kW
----------	--------

Kraftstoffverbrauch	445 g/kWh
---------------------	-----------

Geräuschemissionen

560 XP® Mark II 18" SN S35G

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson	107 dB(A)
--	-----------

Schallleistungspegel, LWA	118 dB(A)
---------------------------	-----------

Emissionen

560 XP® Mark II 18" SN S35G

Abgasemissionen (CO2 EU V)	778 g/kWh
----------------------------	-----------

Vibrationen

560 XP® Mark II 18" SN S35G

Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	3,7 m/s ²
--	----------------------

Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	3,7 m/s ²
--	----------------------



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)
AGB B2B

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung