

Motorsägen



120 Mark II 14" 3/8" H37 SN

Leicht, vielseitig und benutzerfreundlich – die Motorsäge Husqvarna 120 Mark II ist ideal für Gartenarbeiten wie das Schneiden von Brennholz, das Fällen kleiner Bäume und das Entfernen von Ästen. Sie verfügt über einen X-Torq®-Motor, der dank der hocheffizienten Verbrennung hervorragende Leistung und ein hohes Drehmoment liefert, einfach zu warten ist und bei dem, dank Air Injection, der Filter länger sauber bleibt. Bei einem Rückstoß stoppt die wirksame, durch Trägheit aktivierte Kettenbremse sofort die Kette, um die Verletzungsgefahr zu verringern.

Gerätedaten

120 Mark II	14" 3/8" H37 SN
-------------	-----------------

GTIN-13/EAN	7391736617147
Marke	Husqvarna
Leistung/Kraftstoffsorte	Benzin

Ausrüstung

120 Mark II 14" 3/8" H37 SN

Minimale Schwertlänge	35 cm
Maximale Schwertlänge	45 cm
Teilung	3/8" mini
Kettentyp	H37
Schwertlänge	35 cm
Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)	14 in

Abmessungen

120 M	ark II	14" 3	/8" H3	7 SN
-------	--------	-------	--------	------

Verpackungshöhe	333 mm
Verpackungslänge	495 mm
Verpackungsbreite	285 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4,85 kg

Motor

120 Mark II 14" 3/8" H37 SN

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	16,8 m/s
Hubraum	38 cm³
Leistung	1,4 kW
Kraftstoffverbrauch	426 g/kWh

Geräuschemissionen

120 Mark II 14" 3/8" H37 SN

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	100,7 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	113 dB(A)

Emissionen

120 Mark II 14" 3/8" H37 SN

Abgasemissionen (CO2 EU V) 957 g/kWh

Vibrationen

120 Mark II 14" 3/8" H37 SN

	120 Walk II 14 3/0 1137 314
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	2,1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	2,7 m/s²



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Cookie-Richtlinie Nutzungsbedingungen Datenschutzerklärung Impressum AGB B2B

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung