

Motorsägen



550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

Die Husqvarna 550 XP® Mark II ist eine Hochleistungs-Benzin-Kettensäge mit modernem Design für professionelle Forstarbeiten. Für den Einsatz mit bis zu 50cm langen Schwertern. Dies ist unsere beste Benzin-Kettensäge, wenn Sie eine leistungsstarke und dennoch wendige 50-cm³-Säge mit extremer Beschleunigung wünschen. Sie eignet sich hervorragend zum Fällen, Entasten und Rückschneiden von mittelgroßen Nadelbäumen sowie für anspruchsvolle Baumpflegeaufgaben. Das schlanke Design und viele innovative Features – darunter AutoTune – sorgen für effizientes und komfortables Arbeiten.

Gerätedaten

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

| | |
|-------------|---------------|
| GTIN-13/EAN | 7391736513241 |
|-------------|---------------|

| | |
|-------|-----------|
| Marke | Husqvarna |
|-------|-----------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Leistung/Kraftstoffsorte | Benzin |
|--------------------------|--------|

Ausrüstung

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

| | |
|-----------------------|-------|
| Minimale Schwertlänge | 33 cm |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Maximale Schwertlänge | 50 cm |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Teilung | .325" |
|---------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Kettentyp | SP33G |
|-----------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Schwertlänge | 45 cm |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Schwert-/ Schienenlänge (Zoll) | 18 in |
|--------------------------------|-------|

Abmessungen

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

| | |
|-----------------|--------|
| Verpackungshöhe | 333 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungslänge | 495 mm |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 280 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 5,3 kg |
|--------------------------------------|--------|

Motor

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

| | |
|--|----------|
| Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 19,6 m/s |
|--|----------|

| | |
|---------|----------------------|
| Hubraum | 50,1 cm ³ |
|---------|----------------------|

| | |
|----------|------|
| Leistung | 3 kW |
|----------|------|

Kraftstoffverbrauch 432 g/kWh

Geräuschemissionen

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

Schalldruckpegel am Ohr der
Bedienperson 107 dB(A)

Schallleistungspegel, LWA 117 dB(A)

Emissionen

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

Abgasemissionen (CO2 EU V) 813 g/kWh

Vibrationen

550 XP® Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G

Äquivalenter Vibrationswert
vorderer Handgriff 4 m/s²

Äquivalenter Vibrationswert
hinterer Handgriff 4,6 m/s²



[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)
[AGB B2B](#)

[Kontakt](#)

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)